



- 3 compacte bouwgroottes van 4 t.e.m. 9,6 m<sup>3</sup>/uur
- Eindvacuüm 2 / 3 mbar abs.
- Compacte afmetingen, laag in gewicht en eenvoudig integreerbaar
- Gasballastventiel (vanaf O5.6 en groter) voor eindvacuüm van 3 mbar abs.
- Pomptypes O5.4 en O5.6 speciaal ontwikkeld voor tafel vacuümmachines
- Pomptype O5.6 is een zeer robuuste oplossing voor diverse toepassingen in alle industrietakken
- Leverbaar met verschillende motorspanningen voor wereldwijd gebruik
- Hoog efficiënte olienevel afscheider voor effectieve olie afscheiding
- Perfect geschikt voor het vacuüm verpakken van voeding (vlees, vis, vleesproducten, kaas)
- Naast tal van standaard toebehoren, is de ontwikkeling van klantspecifieke pompuitvoeringen, zelfs voor kleine aantallen, één van de sterke kanten van BECKER



O 5.4



O 5.8



O 5.6

	O 5.4		O 5.6		O 5.8	
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
capaciteit: m <sup>3</sup> /uur	4,0	4,8	6,4	7,4	8,0	9,6
eindvacuüm: mbar abs.	3,0	3,0	2,0 <sup>1)</sup>	2,0 <sup>1)</sup>	2,0 <sup>1)</sup>	2,0 <sup>1)</sup>

1) 3 mbar abs. met gasballastventiel

